

REEL SuPreme® CT – Der IE4-Motor für Kühltürme



Anwendung

Für den Einsatz in
Belüftungssystemen von
Kältemaschinen und
Kühltürmen

Frequenzrichter KSB202 /
FlexiMova® cm zur Wand- oder
Schaltschrankmontage



Frequenzrichter FlexiMova® mm
zur dezentralen Montage am Motor
oder in der Anlage

REEL SuPremE® für Kühltürme

Allgemeine Merkmale

- Wirkungsgrad IE4 (gemäß IEC/CD 60034-30 Ausg. 2)
- 4 bis 15 kW @ 750 rpm (weitere Baugrößen auf Anfrage)
- Schutzart IP56
- Dichtring auf der Antriebsseite
- Kondenswasser-Auslassöffnung
- Lager mit integrierter Doppellippendichtung auf beiden Seiten
- Tropenfestigkeit und doppelte Imprägnierung
- Schilder und Zubehörteile aus Edelstahl
- Korrosionsbeständige Lackierung Typ C5M (Offshorebereich)



Technische Daten

Baugröße	kW	rpm
160	4	750
160	5.5	750
160	7.5	750
180	11	750
200	15	750

Weitere Informationen:

Tel. +39 0444 739711

E-Mail: sales@reel.it

Andere Geschwindigkeiten/Leistungen auf Anfrage



REEL S.r.l A Socio Unico
Via Riviera Berica 40/42
36024 Ponte di Nanto (VI), Italy
www.reel.it

A KSB Company • 